

Professional Total Solution Provider



ATOR-series

宜得世 臥式轉盤雙色雙材質射出機

EdeX Horizontal Rotary Dual-color/resin Injection Molding Machine

螺桿式規格表

ATOR Series		ATOR600-IS70			ATOR1200-IS170			ATOR2000-IS250		
螺桿直徑	mm	18	22	25	22	25	28	25	28	32
射出容積	cm ³	25	37	49	56	73	92	83	104	136
射出壓力	kgf/cm ²	2754	1844	1795	2827	2189	1745	2828	2255	1726
射出速度	mm/s	324		257	210			244		
螺桿轉速	RPM	350			300			300		
最大鎖模力	kn/tonf	600 / 61			1200 / 122			2000 / 204		
容模尺寸	mm	150 x 300 / 200 x 400			200 x 400 / 300 x 600			300 x 600 / 420 x 840		
轉盤直徑	mm	550			700			980		
最大模板距離	mm	550			850			1100		
最小模厚	mm	150			250			250		
雙模中心距	mm	150~200			200~300			300~420		
電熱段數	set	N2 + H3 / N2 + H3			N2 + H3 / N2 + H3			N2 + H3 / N2 + H3		
電熱容量	kw	3.5 + 3.5			5.5 + 5.5			6.5 + 6.5		
馬達馬力	kw	10 + 10			10 + 10			16 + 16		
機械尺寸	m(LxWxH)	3.75 x 1.28 x 1.65			4.08 x 1.52 x 1.72			-		
機械重量	ton	4.1			7.2			-		

ATOR Series		ATOR2800-IS630			ATOR4000-IS1500				ATOR5500-IS2400		
螺桿直徑	mm	35	40	45	45	50	55	60	50	60	70
射出容積	cm ³	211	276	349	476	588	712	848	686	989	1346
射出壓力	kgf/cm ²	2664	2040	1611	2686	2570	2124	1785	3165	2198	1615
射出速度	mm/s	165			132	112			136		
螺桿轉速	RPM	300			300				300		
最大鎖模力	kn/tonf	2800 / 285			4000 / 408				5500 / 561		
容模尺寸	mm	380 x 760 / 500 x 1000			460 x 920 / 600 x 1200				550 x 1100 / 720 x 1440		
轉盤直徑	mm	1170			1380				1650		
最大模板距離	mm	1300			1500				1800		
最小模厚	mm	300			350				400		
雙模中心距	mm	380~500			460~600				550~720		
電熱段數	set	N2 + H3 / N2 + H3			N2 + H3 / N2 + H3				N2 + H3 / N2 + H3		
電熱容量	kw	8 + 8			10 + 10				13 + 13		
馬達馬力	kw	22 + 22			33 + 33				45 + 45		
機械尺寸	m(LxWxH)	-			-				-		
機械重量	ton	-			-				-		

宜得世股份有限公司

TEL | 886-2-2847-1194 · FAX | 886-2-2285-6935

E-mail | yescan@edex.com.tw · Web | www.edex.com.tw



柱塞式規格表

ATOR Series		ATOR600-SP70				ATOR1200-SP100				ATOR2000-SP300		
螺桿直徑	mm	18		22		22		26		35		
柱塞直徑	mm	12	16	16	20	16	20	20	24	22	28	34
射出容積	cm ³	13.5	24.1	24.1	37.6	24.1	37.6	37.6	54.2	68	111	163
射出壓力	kgf/cm ²	2951	2635	2635	2720	2635	2720	2720	2663	3169	2623	2297
射出速度	mm/s	679	427	427	265	427	265	265	188	282	210	163
螺桿轉速	RPM	400				400				300		
最大鎖模力	kn/tonf	600 / 61				1200 / 122				2000 / 204		
支柱內距	mm	150 x 300 / 200 x 400				200 x 400 / 300 x 600				300 x 600 / 420 x 840		
轉盤直徑	mm	550				700				980		
最大模板距離	mm	550				850				1100		
最小模厚	mm	150				250				250		
雙模中心距	tonf/mm	150~200				200~300				300~420		
電熱段數	set	N3 + H3 / N3 + H3				N3 + H3 / N3 + H3				N4 + H3 / N4 + H3		
電熱容量	kw	4 + 4				6 + 6				7 + 7		
馬達馬力	kw	10 + 10				10 + 10				16 + 16		
機械尺寸	m(LxWxH)	3.75 x 1.28 x 1.65				4.08 x 1.52 x 1.72				-		
機械重量	ton	4.1				7.2				-		

ATOR Series		ATOR2800-SP770			ATOR4000-SP1500			ATOR5500-SP2400		
螺桿直徑	mm	45			55			65		
柱塞直徑	mm	30	40	50	40	50	60	50	60	70
射出容積	cm ³	177	314	491	377	589	848	686	989	1346
射出壓力	kgf/cm ²	2720	2390	1965	2720	2454	2285	2720	2285	1998
射出速度	mm/s	221	141	110	165	117	87	159	131	110
螺桿轉速	RPM	300			300			300		
最大鎖模力	kn/tonf	2800 / 285			4000 / 408			5500 / 561		
支柱內距	mm	380 x 760 / 500 x 1000			460 x 920 / 600 x 1200			550 x 1100 / 720 x 1440		
轉盤直徑	mm	1170			1380			1650		
最大模板距離	mm	1300			1500			1800		
最小模厚	mm	300			350			400		
雙模中心距	tonf/mm	380~500			460~600			500~720		
電熱段數	set	N4 + H3 / N4 + H3			N4 + H3 / N4 + H3			N4 + H3 / N4 + H3		
電熱容量	kw	9 + 9			12 + 12			15 + 15		
馬達馬力	kw	22 + 22			33 + 33			45 + 45		
機械尺寸	m(LxWxH)	-			-			-		
機械重量	ton	-			-			-		

宜得世股份有限公司

TEL | 886-2-2847-1194 · FAX | 886-2-2285-6935

E-mail | yescan@edex.com.tw · Web | www.edex.com.tw

